



3 cabine - 3 bagni



3 cabine - 3 bagni - 1 Cabina supplementare (opzione)



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	17,20 m	56'5"
• Lunghezza scafo	16,80 m	55'1"
• Lunghezza al galleggiamento	15,93 m	52'3"
• Larghezza scafo	4,97 m	16'4"
• Pescaggio lungo	2,40 m	7'10"
• Peso chiglia lunga	4 900 kg	10,803 lbs
• Pescaggio corto	1,85 m	6'1"
• Peso chiglia corta	5 500 kg	12,125 lbs
• Altezza massima	23,91 m	78'5"
• Dislocamento a vuoto	18 560 kg	40,918 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	415 l	110 US Gal
• Capacità serbatoio carburante (Opzione)	415 l	110 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	640 l	169 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	330 l	87 US Gal
• Potenza motore	POD 120	POD 120

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : Berret Racoupeau Yacht Design
- Design interno : Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 16 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	74 m ²	796 sq ft
• Genoa (105%)	78,5 m ²	845 sq ft
• Spi asimmetrico	208,3 m ²	2,242 sq ft
• I	21,25 m	69'9"
• J	7,31 m	24'
• P	20,2 m	66'3"
• E	6,35 m	20'10"



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da falchetta in legno massello
- Chiglia in ghisa fissata / incollata con bulloni e contropiastra inox
- Doppio timone sospeso con asse in inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallizzato

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico SELDEN 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate - Carrelli interni MDS
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Paterazzo: patta d'oca
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge "STANDUP" di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 12 stopper di drizza, e altre manovre
- 2 porta cime

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H46.2 STC lato destro, H50.2 STC lato sinistro)
- 2 Manovelle di winch SpeedGrip
- 2 porta manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile Dacron doppia piega con fascia di protezione UV
- Randa con sigla - Full batten Dacron doppia piega
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante
- Musone di prua 2 doppio in inox - Ritenuta inox
- Verricello elettrico verticale 12 V - 1500 W - Telecomando
- 8 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta
- Scaletta inox
- Passauomo apribile per l'accesso al pozzetto catena

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa in inox fissi
- Schienale timoniere inox fissato su seduta
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 supporto bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- 2 tientibene inox sulla coperta
- 2 tientibene inox su rollbar in uscita pozzetto

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone di pozzetto sinistro - Accesso al locale tecnico o Cabina supplementare (opzione)
- 1 Gavone di pozzetto destro - Accesso al locale tecnico
- Gavone per bombole a gas sotto la seduta di dritta del pozzetto
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 1 Alloggiamento per zattera in fondo al pozzetto
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm / 2'11" - rivestimento cuoio - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta-bicchieri - 2 bussole su
- 2 Tappi di rifornamento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- Schienali timoniere (Natte Stone)
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Tavolo in pozzetto in legno con anta abbattibile a dritta trasformabile in prendisole
- 1 Rollbar fisso
- 2 altoparlanti a tenuta stagna su rollbar
- Luci pozzetto integrate sotto rollbar
- 1 Porta d'accesso a vetri a scomparsa manuale sotto al pozzetto
- 2 Vetrate verso poppa di tuga fisse

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa scorrevole in fondo al pozzetto
- 2 Sedute timoniere ribaltabili
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello - ripiegabile nel gavone
- 1 doccetta acqua calda / Fredda
- 1 Presa di banchina
- 2 gavoni nello specchio di poppa
- Protezione specchio di poppa per imbarco tender



ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Apli Fruitier o Alpi Fruitier / laccato bianco - Quadrato / Cucina (opzione)
- Pagliolato stratificato in rovere bianco
- Rivestimento paratie tessuto vinyl
- Rivestimenti tessuto quadrato
- Materassi marini nelle cabine

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Discesa in legno con 3 gradini con modanature in legno
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

QUADRATO LATO SINISTRO

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- Divanetto a U
- Tavolo quadrato, ripiano in legno laccato e intarsi, piedi in alluminio.
- 1 mobile centrale con divano ribaltabile - Gavoni - Bar
- Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo, Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con oscuranti
- 1 Vetrata panoramica fissa su pozzetto + Oscuranti
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO

- Pannello comando utenze - porta-oggetti - Alloggiamenti - Falchetta in legno
- Seduta pilota con cuscini inclinabili (15°) per un miglior equilibrio di bolina
- Pannello elettrico
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- Radio lettore CD / MP3 stereo - 2 Alto parlanti
- Pannello stacca-batterie + Pannello disgiuntore

CUCINA - A DRITTA

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Cucina lineare a murata
- Piano di lavoro in resina Grigio
- 1 lavello con 2 vasche rettangolari, in resina di sintesi Grigio
- 1 Rubinetto - miscelatore acqua calda / fredda
- 1 fornello gas 2 fuochi, forno inox montato su cardani
- 1 Frigorifero 200 l, Vaschetta per il ghiaccio, ad apertura frontale e dall'alto
- 1 Ghiacciaia 100 l, con apertura a pozzetto
- Armadi a muro - Cassetti - stipetti
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con oscuranti
- 1 Vetrata panoramica fissa su pozzetto + Oscuranti
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- Letto doppio centrale (2,03 m x 1,21 m - 1,70 m / 6'8" x 4' - 5'7") - Reti a doghe
- Guardaroba, Armadio a muro, Scarpiera
- Coiffeuse rivestita in cuoio con seduta amovibile
- Specchi
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 passauomo di coperta apribili con oscurante / Zanzariera

BAGNO DI PRUA

Doccia separata, lato sinistro

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Accesso privato tramite porta a vetri
- Specchio - Armadio a muro
- Doccia - miscelatore acqua calda / fredda
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

WC separato, lato destro

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- WC marino manuale
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - miscelatore acqua calda / fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadio a muro - Stipetto
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

CABINE - LATO SINISTRO E LATO DESTRO

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

2 Cabine che includono ognuna:

- Accesso tramite porta scorrevole
- Letto doppio (2,00 m x 1,00 m - 1,56 m / 6'7" x 3'3" - 5'1") - Reti a doghe
- Appendiabiti - Stipetti - Cassetti
- Specchio
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante / Zanzariera

BAGNI - LATO SINISTRO E LATO DESTRO

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

2 Bagni che includono ognuno:

- Accesso privato dalla cabina
- Doccia separata, miscelatore acqua calda / fredda
- WC marino manuale
- Lavandino - Piano di lavoro in resina - miscelatore acqua calda / fredda
- Specchio
- Accessori toilette
- Armadio e stipetto
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante / Zanzariera

CABINA SUPPLEMENTARE (OPZIONE) - Al posto della cala vele (a sinistra)

Altezza interna: 1,18 m / 3'10"

Accesso dal gavone di pozzetto

- Scala scorrevole in legno
- Materasso marino
- 1 Oblò apribile
- 1 Passo d'uomo apribile

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 75 cv / 75 HP Sail Drive o POD 120 Dock & Go o POD 120 Dock & Go
- Telecomando invertitore - Avvio - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah (Dock & Go: 1 Alternatore 12 V / 120 Ah)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato (415 l / 110 US Gal/quadro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- Accesso al motore tramite la discesa e il locale tecnico (apertura con attuatore a gas)

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batterie ausiliarie (2x140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Carica batteria 40 Ah - 1 Presa banchina 220V - 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico (12 V / 220 V) (Disgiuntori - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- Prese 220 V
- Illuminazione interna: Plafoniere alogene, Luci di lettura
- Illuminazione esterna: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero - 1 Luce di coperta
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 3 serbatoi acqua dolce roto-stampati (3 x 200 l / 3 x 53 US Gal) - Quadrato / Cabine laterali - Tappi di rifornimento separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (alimentato da motore o da circuito elettrico 220 V)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal nel bagno di sinistra
- Pompe elettriche scarico doccia
- 2 pompe di sentina elettriche - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- Vano bombole gas nel pozzetto (1 o 2 bombole, a seconda del modello)
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro (H50.2 STECH) • Landa per la trinchetta in coperta • Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto • 4 oblò apribili nella vetrata della cucina e del quadrato • Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni • Convertitore 12/220V 2 kVA • 2 Presa USB al tavolo da carteggio per la ricarica di apparecchiature mobili • 2 Batterie ausiliarie (2 x 140A, 12V) + Caricatore di batterie 40 Ampere supplementare • batterie al gel • Gavoni a pavimento • LED: <ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione interna - Luci di navigazione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■
<ul style="list-style-type: none"> • Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale • Porta di discesa a vetri a scomparsa motorizzata in fondo al pozzetto + 2 Telecomandi • Pompa di lavaggio in coperta • Alloggiamenti tessile con 2 console per strumentazione • Upgrade - Casse Bose Acoustimass 3 nel quadrato • Cucina: <ul style="list-style-type: none"> - Fornello in inox con forno a 3 fuochi "Luxe" - Conserva vivande 12 V in ghiacciaia con apertura a pozzetto dall'alto 100 L (Freddo negativo) • 3 WC elettrico + Riserva • Illuminazione interna LED (Indiretto) • Illuminazione armadio appendiabiti 		<ul style="list-style-type: none"> ■

PACK

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
 - 1 Visualizzare T41 Graphic B&G (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio, Girouette anemometro)

Pack B

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
 - Touchscreen multifunzione B&G Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)
- Interfaccia Wifi
- Interfaccia PC

VERSIONE DOCK & GO

- Motorizzazione YANMAR Diesel Dock & Go POD 60
- Piede Saildrive Girevole
- Joystick
- Calcolatore (VMU)
- Elica di prua
- Pilota automatico

ALTRE OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G

- Pilota automatico AC42 + Comando al posto di governo
- Comando pilota wifi WR 10
- Radar 4G
- AIS 400 (Emittente / Ricevitore)
- pozzetto lato sinistro: VHF B&G H50, funzioni ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G RS90, funzioni ricevitore AIS
- Tavolo da carteggio: Schermo multifunzione Zeus 12" wide
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero rullaranda anodizzato con genoa e randa in mylar Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartiame fiocco autovirante
- Vele Hydranet per albero classico (In sostituzione dello standard)
- Fiocco autovirante Hydranet (in sostituzione di quello del genoa)
- Trinchetta autovirante Hydranet su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Codice 0 Laminato Mylar Taffetas su FURLER
- Spi asimmetrico
- Landa per la trinchetta in coperta
- Paterazzi con arridatoi (Regolabile)*
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Drizze bandiera

* *Tranne che su avvolgiranda*

VERRICELLO

- Verricelli scotta di genoa elettrici H60.2STCEH
- Winch elettrico di manovra lato dritta H46.2STCEH
- Winch di manovra

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio blu - Decorazione scafo bianco perlato
- Scafo grigio "Perla" - Decorazioni di scafo nero opaco
- Vernice scafo metallizzata
- Passavanti listellati in legno massello
- Tavolo di destra in pozzetto in legno su piede elettrico - Fodera di protezione PVC bianco
- Tavolo pozzetto legno lato sinistro, piano e seduta ribaltabile
- Capote di tuga Graphite
- Bimini di pozzetto Graphite
- Copri ruota e console in pvc bianco
- Capote Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Chiusura integrale per il pozzetto Luxe, Cadet Grey
- Pack protezioni Luxe (Tavolo + Console per strumentazione), Cadet Grey
- Tessuti esterni Natte Stone + Quadri Grey + Schienali timoniere
- Cuscineria esterna "grand confort"
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar - Supporto portastrumenti
- Rollbar - Gruette con pannelli solari + Pala eolica
- Ruote timoni bianche in composito
- Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Pompa di lavaggio in coperta
- Proiettore sottomarino
- Windex

ATTREZZATURA INTERNA

- Legni interni: Alpi rovere chiaro opaco
- Cuscineria: Tessuti ou Ultraeather
- Moquette integrale Ivoire
- Rivestimento di tutte le cabine Grigio antracite opzione Taupe
- Cuoio su tavolo da carteggio e mobile console del quadrato
- Porte laccate bianco - Quadrato / Cucina
- Tavolo del quadrato Luxe pieghevole/sali/scendi su piede elettrico
- TV LED 23" a scomparsa + Lettore DVD e MP3 nella cabina armatoriale
- TV LED 32" a scomparsa + Lettore Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3) quadrato
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Cucina completamente elettrica:
 - Forno microonde 220 V
 - Lavastoviglie 220 V - 6 persone
 - Cappa aspirante
 - Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
 - Depuratore acqua dolce
- Ice maker 220V
- Asciugatrice 220 V
- Cassaforte
- Oscuranti laterali elettrici in quadrato
- Oscuranti amovibili porta d'accesso
- Serbatoio rigido WC supplementari 80 l / 21 US Gal - (Per WC manuale)
- Ripiano amovibile
- Serbatoio d'acqua supplementare (330 Litri / 87 US Gal)
- Serbatoio gasolio supplementare (415 l / 110 US Gal quadrato)

- Generatore potenza 7 kVA 220 V / 50 Hz
- Dissalatore 60 l / h / 16 US Gal/hour 12/220V
- Riscaldamento a circolazione d'acqua
- Climatizzazione 220 V ad acqua fredda

ALTRE VERSIONI D'ALLESTIMENTO DISPONIBILI

CABINA SUPPLEMENTARE

Poppa lato sinistro

- Accesso dal gavone di pozzetto - Apertura assistita da attuatore a gas
- 1 Cuccetta singola
- 1 Oblò apribile
- 1 plexi ribaltabile sul lato del pozzetto